

3200GD SCU

Prod. SCU

Chiave di montaggio.

3200GD	Cad.	20,80
---------------	------	--------------

Becchi e getti di ricambio per saldare, ved. Art. 3244 GC.
Becchi e beccucci di ricambio per tagliare, ved. Art. 3244 GE-F.
Per valvole con collegamento diretto ved. Art. 3246 GP-R.

3201GE ewo

Orig. Ewo - Art. 134

Lance in tubo di rame Ø mm 6 leggermente sagomabili.

Curvate a 90°. Adatte per impugnature Art. 3200 GA.

Indicate per saldature in posizioni difficili.

Grandezza.....		1	2	3	4
Per saldare.....	mm	1-2	2-4	4-6	6-9
3201GE	Cad.	60,10	54,70	58,30	57,40

3204G ewo

Orig. Ewo - Art. 117

Lance di riscaldamento, adatte per impugnature Art. 3200 GA. Indicate per riscaldare e fondere.

Grandezza.....		4	5	6	7
Per riscaldamento.....	mm	4-6	6-9	9-14	14-19
3204G	Cad.	76,20	78,00	86,10	104,00

3210G ewo

Orig. Ewo - Art. 440.001

Cannelli per tagliare di elevatissime prestazioni. Modello perfezionato per tagli di medio e grosso spessore per acciai e sue leghe. Maggiore maneggevolezza. Comando a leva per la regolazione rapida dell'ossigeno. Dispositivo incorporato contro il ritorno di fiamma. I becchi sono particolarmente lunghi, concentrano la fiamma migliorando il taglio e riducendo i tempi di lavorazione. Uso con acetilene e ossigeno. Per tagliare da mm 3 a 300.

Forniti con becchi da mm 10-75, attacchi portagomma per tubi Ø mm 9/6, senza carrello e guida.

3210G	Cad.	450,00
--------------	------	---------------

3211G ewo

Orig. Ewo - Art. 440

Descrizione di riferimento vedi Art. 3210G

Becchi da taglio per Art. 3210 G.

Per taglio.....	mm	3-6	5-12	10-75	70-100	90-150	140-200	190-300
3211G	Cad.	35,10	35,10	45,80	45,80	45,80	20,70	45,80

3212G ewo


Descrizione di riferimento vedi Art. 3210G

Carrello completo di guida per Art. 3210 G e 3242 GE.

3212G	Cad.	58,30
--------------	------	--------------

ACCESSORI PER SILDARE E TAGLIARE CON ACETILENE, PROPANO E OSSIGENO (soldering and cutting tools)
3214 new

Prod. SCU

Cannelli per tagliare di elevatissime prestazioni. Modello per tagli di medio e grosso spessore per acciai e sue leghe. Maggiore maneggevolezza. Comando a leva per la regolazione rapida dell'ossigeno. Dispositivo incorporato contro il ritorno di fiamma. Uso con acetilene e ossigeno oppure propano e ossigeno a seconda dei becchi selezionati (NON IN DOTAZIONE). Per tagliare da mm 3 a 300.

SENZA BECCHI, attacchi portagomma per tubi G 3/8 dx e G 3/8 sin.

3214	Cad.	317,00
-------------	------	---------------

3214A new


Descrizione di riferimento vedi Art. 3214

Becchi da taglio per ACETILENE - OSSIGENO adatti per Art. 3214.

Per taglio.....	mm	6-10	10-13	13-25	25-38	38-50	50-75	75-125
3214A	Cad.	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
Per taglio.....	mm	125-200	200-300					
3214A	Cad.	26,60	26,60					

3214B new


Descrizione di riferimento vedi Art. 3214

Becchi da taglio per PROPANO - OSSIGENO adatti per Art. 3214.

Per taglio.....	mm	6-10	10-13	13-25	25-38	38-50	50-75	75-125
3214B	Cad.	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
Per taglio.....	mm	125-200	200-300					
3214B	Cad.	26,60	26,60					