

3244GE**ewo****Orig. Ewo**

Becchi rame per riscaldamento con ossigeno e acetilene.
Per Art. 3179 G - 3179 GA - 3180 GE - 3200 GC.

Per riscaldamento	mm	3-12	12-100
3244GE	Cad.	16,80	16,80

3244GF**ewo**

Beccucci per tagliare con ossigeno e acetilene.
Per Art. 3179 G - 3179 GA - 3180 GE - 3200 GC.

Per tagliare	mm	3-12	12-25	25-50	50-100
3244GF	Cad.	9,96	10,30	9,96	9,96

3244GH**ewo**

Becchi rame per saldare con ossigeno e propano.
Per Art. 3239 GC - 3242 G.

Grandezza		1	2	3	4	5	8
3244GH	Cad.	11,80	5,34	13,90	5,04	13,50	15,60

Misura 1 e 5 in esaurimento.**3244GM****ewo**

Becchi rame per riscaldamento con ossigeno e propano mm 3-100.
Per Art. 3239 GE - 3242 G.

3244GM	Cad.	21,60
---------------	------	--------------

3244GP**ewo**

Beccucci per tagliare con ossigeno e propano.
Per Art. 3239 GE - 3242 G.

Per tagliare	mm	3-10	10-25	25-50	50-100
3244GP	Cad.	9,78	17,50	11,90	11,90

VALVOLE DI SICUREZZA PER OSSIAcETILENE E PROPANO (valves for oxygen-acetylene and propane)**3245****SCU****Prod. SCU**

In ottone massiccio, fabbricate per soddisfare le norme EN 730-1. Contro ritorni di fiamma. Massima sicurezza. A protezione singola si inseriscono nel tubo fra il cannello e il riduttore della bombola. Con 2 attacchi portagomma 7-10 mm. Portata massima 1500 l/h. Per tubi gomma.

Tipo adatto per acetilene, propano, butano, GPL, idrogeno.

3245	Cad.	25,90
-------------	------	--------------

3245A**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3245

Tipo adatto per ossigeno.

3245A	Cad.	25,90
--------------	------	--------------

3245E**SCU**

In ottone massiccio, fabbricate per soddisfare le norme EN 730-1. Contro ritorni di fiamma. Massima sicurezza. A protezione doppia si inseriscono nel tubo fra il cannello e il riduttore della bombola. Con 2 attacchi portagomma 7-10 mm. Portata massima 3000 l/h. Per tubi gomma.

Tipo adatto per acetilene, propano, butano, idrogeno.

3245E	Cad.	33,80
--------------	------	--------------

3245F**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3245E

Tipo adatto per ossigeno.

3245F	Cad.	33,80
--------------	------	--------------

3246GA**ewo****Orig. Ewo - Art. T/T-A**

In ottone. Contro ritorni di fiamma, per la massima sicurezza. Approvate dall'Ente di sicurezza tedesco, secondo le norme DIN 8521. Si inseriscono fra il cannello e il riduttore della bombola. Con 2 attacchi portagomma. Per tubi gomma.

Tipo adatto per acetilene, propano, butano, GPL, idrogeno.

Attacchi portagomma mm 9.

3246GA	Cad.	54,70
---------------	------	--------------

3246GB**ewo****Orig. Ewo - Art. T/T-O**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3246GA

Tipo per ossigeno.

Attacchi portagomma mm 6.

3246GB	Cad.	56,50
---------------	------	--------------