

Prod. SCU

In ottone. Contro ritorni di fiamma, per la massima sicurezza. Omologate Apragaz secondo la EN ISO 5175-1. Tipo per ossigeno. Con collegamento al riduttore. Attacchi maschio/femmina G 3/8".

3246GD Cad. **78,90**


3246GD
new

Orig. Ewo - Art. DG-N-A

In ottone. Contro ritorni di fiamma, per la massima sicurezza. Approvate dall'Ente di sicurezza tedesco, secondo le norme DIN 8521. Tipo adatto per acetilene, propano, butano, idrogeno, argon ed elio. Con collegamento al riduttore. Attacchi maschio/femmina G 3/8" sin.

3246GF Cad. **59,20**


3246GF
Orig. Ewo - Art. DG-N-O

Descrizione di riferimento vedi Art. 3246GF. Tipo per ossigeno. Con collegamento al riduttore. Attacchi maschio/femmina G 1/4".

3246GL Cad. **59,20**


3246GL
Prod. SCU

In ottone. Contro ritorni di fiamma, per la massima sicurezza. Omologate Apragaz secondo la EN ISO 5175-1. Tipo per acetilene, propano, butano, idrogeno, argon ed elio. Con collegamento al cannello. Attacchi maschio/femmina G 3/8" sin.

3246GM Cad. **40,90**


3246GM
new

Descrizione di riferimento vedi Art. 3246GM. Tipo per ossigeno. Con collegamento al cannello. Attacchi maschio/femmina G 3/8".

3246GMA Cad. **40,90**


3246GMA
new

Orig. Ewo - Art. G/T-A

In ottone. Contro ritorni di fiamma, per la massima sicurezza. Approvate dall'Ente di sicurezza tedesco, secondo le norme DIN 8521. Tipo adatto per acetilene, propano, butano, idrogeno, argon ed elio. Con collegamento al cannello. Attacchi portagomma/femmina mm 9/G 3/8" sin.

3246GP Cad. **60,10**


3246GP
Orig. Ewo - Art. C/T-O

Descrizione di riferimento vedi Art. 3246GP. Tipo per ossigeno, con collegamento al cannello. Attacchi portagomma/femmina mm 6/G 1/4".

3246GR Cad. **55,60**


3246GR
ACCESSORI PER SALDARE CON GAS LIQUEFATTI (propane gas fittings)
Orig. Ewo - Art. 175

Componenti industriali, per uso universale, per impieghi molto gravosi. Pressione d'uso 1,5 bar. Impugnatura lunghezza mm 180.

3247GA Cad. **70,90**


3247GA

Orig. Ewo

Descrizione di riferimento vedi Art. 3247GA. Impugnatura con leva supplementare e regolatore della fiamma di accensione.

3247GB Cad. **104,00**


3247GB


Descrizione di riferimento vedi Art. 3247GA

Lance complete di tubo di combustione.

Grandezza		100	140
Ø	mm	14	20
3247GL	Cad.	23,40	58,30


3247GL
