

Tipo professionale. Per lavori intensi.
 Con avanzamento a grilletto di grandi dimensioni. Uso con bastoncini di colla Ø mm 12. Ugello intercambiabile e doppio elemento riscaldante. Grilletto e impugnatura gommati per una migliore presa, parte superiore della scocca, gommata, per protezione anti-calore. V 220-240. Potenza W 35. Capacità di estrusione 480 gr/h.
 Con supporto d'appoggio incorporato.
 Senza colla.

3252BP Cad. **102,00**



Tipo professionale. Per lavori intensi.
 Con avanzamento a grilletto a 4 dita per ridurre l'affaticamento. Uso con bastoncini di colla Ø mm 12. Con termostato prerogolato e beccuccio protetto contro le ustioni. V 100-240. Potenza W 120. Capacità di estrusione 1000 gr/h.
 Con supporto d'appoggio.
 Senza colla.

3252CE Cad. **157,00**



Tipo industriale, di grande potenza, lunga durata e basso consumo.
 Con avanzamento a grilletto. Uso con bastoncini di colla Ø mm 12. Rapido tempo di riscaldamento, con termostato regolabile su 5 posizioni (120 °C - 145 °C - 170 °C - 195 °C - 220 °C). Beccuccio protetto contro le ustioni.
 V 220-240. Potenza W 220.
 Capacità di estrusione 1400 gr/h.
 Con stabile supporto d'appoggio incorporato.
 Senza colla.

3252ET Cad. **297,00**



Prod. SCU
 BASTONCINI DI COLLA PER ART. 3252 30- 3252 A - B - BP - ET.
 Tipo termofusibile, atossico.
 Bastoncini Ø mm 12, lunghezza mm 200.
 CONFEZIONE INDIVISIBILE da kg 1.
 Colore trasparente.

3252F 1 La conf. **17,60**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252F 1
 CONFEZIONE INDIVISIBILE da kg 1.
 Colore bianco.

3252F 3 La conf. **18,70**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252F 1
 CONFEZIONE INDIVISIBILE da kg 1.
 Colore miele.

3252F 5 La conf. **18,70**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252F 1
 CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 5 KG.
 Colore nero.

3252F 7 La conf. **104,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10