

BOMBOLETTE GAS BUTANO (butane cans)

3252G 75 SCU

Prod. SCU - Orig. Weller

 Bombolette di ricarica gas per Art. 3252 FL - 3252 G 4 - 3252 G 20.
 Contenuto gas, iso-butano ml 75.

3252G 75 Cad. **18,10**
SALDATORI ELETTRICI A STILO (electric soldering irons)

3252H SCU

Prod. SCU

 Adatti per elettronica, elettrotecnica e tecnici riparatori.
 V 230.
 Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee, GS/TÜV.
 Con punta diritta. W 30 (380° C).

3252H Cad. **13,10**
(Resistenze non sostituibili).
3252S SCU

 Descrizione di riferimento vedi Art. 3252H
 Con punta curva. W 40 (400° C).

3252S Cad. **14,10**
(Resistenze non sostituibili).
3252T SCU

 Descrizione di riferimento vedi Art. 3252H
 Con punta curva. W 60 (410° C).

3252T Cad. **16,50**
(Resistenze non sostituibili).
3252V SCU

 Descrizione di riferimento vedi Art. 3252H
 Con punta curva. W 80 (420° C).

3252V Cad. **18,40**
(Resistenze non sostituibili).
3252Z SCU

 Descrizione di riferimento vedi Art. 3252H
 Con punta curva. W 100 (430° C).

3252Z Cad. **22,30**
(Resistenze non sostituibili).
3252ZFA SCU

Prod. SCU - Orig. Weller

 Innovativo modello professionale, brevettato, dotato di LEDS di elevata luminosità che permettono un'ottimale illuminazione del punto di saldatura. Impugnatura arrotondata in morbido materiale gommoso per un migliore controllo della punta. Ideale nel campo elettronico-radiotecnico ed elettrotecnico. Con punte di rame nichelate.
 Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.
 Con punta diritta mm 0,8. V 230 - W 30 (400° C).

3252ZFA Cad. **77,50**

Punta ricambio per Art. 3252 ZFA.

CONFEZIONI INDIVISIBILI da 3 pezzi.

03252ZFA La conf. **27,60**
3252ZG SCU


Descrizione di riferimento vedi Art. 3252ZFA

Con punta diritta piatta mm 6,4. V 230 - W 60 (425° C).

3252ZG Cad. **88,30**

Punta ricambio per Art. 3252 ZG.

CONFEZIONI INDIVISIBILI da 3 pezzi.

03252ZG La conf. **29,50**