

**SALDATORI A TEMPERATURA CONTROLLATA** (electric soldering irons)
**3263G****SCU****Prod. SCU - Orig. Weller**

Speciali per radio-tele-elettronica. Tipo a temperatura controllata mediante termostato incorporato. Le connessioni risultano perfette e sicure. Di peso limitato, non stanca l'operatore. Parti metalliche in acciaio inossidabile. Per saldare a stagno.

V 230. Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee. Temperatura operativa max a scelta, 310/425 °C a seconda della punta utilizzata.

Con 1 punta (370 °C).

Potenza .....	W	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Con punta diritta largh.....	mm	2,4	7	10
<b>3263G</b>	<b>Cad.</b>	<b>281,00</b>	<b>318,00</b>	<b>404,00</b>

## PUNTE DI RICAMBIO

Tipo.....		<b>1*</b>	<b>2*</b>	<b>3*</b>	<b>4*</b>	<b>6*</b>	<b>7*</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Per saldatori Art. ....		3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60
Potenza .....	W	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Larghezza.....	mm	1,6	2,4	3,2	5	2,4	3,2	1,6	2,4	3,2
Temp. operativa.....	°C	310	310	310	310	310	310	370	370	370
Tipo punta.....		diritta	diritta	diritta	diritta	curva	curva	diritta	diritta	diritta
<b>O3263G</b>	<b>Cad.</b>	<b>20,10</b>	<b>20,80</b>	<b>26,80</b>	<b>26,80</b>	<b>31,50</b>	<b>31,50</b>	<b>18,10</b>	<b>18,10</b>	<b>18,10</b>
Tipo.....		<b>12*</b>	<b>14*</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>22*</b>	<b>23*</b>	<b>30*</b>
Per saldatori Art. ....		3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 100
Potenza .....	W	60	60	60	60	60	60	60	60	100
Larghezza.....	mm	5	2,4	1,6	2,4	3,2	5	2,4	3,2	3,2
Temp. operativa.....	°C	370	370	425	425	425	425	425	425	310
Tipo punta.....		diritta	curva	diritta	diritta	diritta	diritta	curva	curva	diritta
<b>O3263G</b>	<b>Cad.</b>	<b>17,30</b>	<b>34,10</b>	<b>21,50</b>	<b>18,10</b>	<b>18,10</b>	<b>18,10</b>	<b>35,50</b>	<b>34,10</b>	<b>28,10</b>
Tipo.....		<b>31*</b>	<b>32*</b>	<b>35*</b>	<b>36</b>	<b>37*</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>
Per saldatori Art. ....		3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100
Potenza .....	W	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Larghezza.....	mm	5	7	7	3,2	5	7	3,2	5	7
Temp. operativa.....	°C	310	310	310	370	370	370	425	425	425
Tipo punta.....		diritta	diritta	curva	diritta	diritta	diritta	diritta	diritta	diritta
<b>O3263G</b>	<b>Cad.</b>	<b>28,10</b>	<b>28,10</b>	<b>35,50</b>	<b>36,10</b>	<b>34,60</b>	<b>36,10</b>	<b>36,10</b>	<b>36,10</b>	<b>36,10</b>
Tipo.....		<b>45*</b>	<b>50*</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>57*</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>61</b>
Per saldatori Art. ....		3263G 100	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200
Potenza .....	W	100	200	200	200	200	200	200	200	200
Larghezza.....	mm	3,2	7	7	10	7	10	7	10	10
Temp. operativa.....	°C	425	310	370	370	370	370	425	425	425
Tipo punta.....		curva	diritta	diritta	diritta	curva	curva	diritta	diritta	curva
<b>O3263G</b>	<b>Cad.</b>	<b>25,60</b>	<b>58,30</b>	<b>66,90</b>	<b>66,40</b>	<b>67,90</b>	<b>65,30</b>	<b>66,40</b>	<b>66,40</b>	<b>67,70</b>

\* Misure in esaurimento.

**SALDATORI A PISTOLA ISTANTANEI** (high-speed soldering irons)
**3264F****SCU****Prod. SCU**

Per radio-tele-elettronica. Riscaldamento immediato, minimo consumo, con lampadina illuminante il campo di lavoro, con punta in rame intercambiabile. Scafo in plastica.

Potenza W 100 (540° C) - V 230. Solidi e maneggevoli.

Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.

<b>3264F</b>	<b>Cad.</b>	<b>42,70</b>
--------------	-------------	--------------

Per punte di ricambio ved. Art. O3264GA 100