

3399F**SCU**

Tipo a 5 dita, in neoprene, elastico anche a basse temperature.
Per uso industriale con elevata resistenza ad una gamma di prodotti chimici, acidi leggeri, olii, petrolii, benzine ecc..
Buona resistenza a tagli, perforazioni, strappi, abrasioni e variazioni termiche.
Taglia 10.
CAT.3.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Lungh. tot. c.ca..... mm 310
3399F Al paio **5,58**

3399G**SCU**

Tipo a 5 dita, in neoprene di altissima qualità e a lunga durata.
Protezione ottimale contro un'ampia gamma di sostanze chimiche e buona resistenza a tutti i rischi meccanici.
Adatti anche per la manipolazione di liquidi caldi in operazioni discontinue.
CAT.3. Taglia 10.
Conforme alle vigenti norme Europee.
Lungh. tot. c.ca..... mm 300
3399G Al paio **13,10**

3399M**SCU**

Tipo ideale per saldatori. Tipo a 5 dita, in crosta con filetti salvacuciture e fodera interna in tessuto ignifugo felpato. Con manichetta di sicurezza lunghezza 145 mm.
Unica taglia (10).
Conforme alle vigenti norme Europee EN 423X4X e EN 12477 - Tipo A.
Resistenti al calore per contatto fino a 250°.
Lungh. tot. c.ca..... mm 360
3399M Al paio **17,90**

3399P**SCU**

Con protezione anticalore. Tipo a 5 dita, in resistentissimo tessuto di fibra aramidica foderato.
Elevatissima capacità di isolamento che ne consiglia l'uso nelle lavorazioni dove occorre la max sicurezza. Caratteristiche di protezione superiori all'amianto.
Unica taglia (10).
Conforme alle vigenti norme Europee EN 407 - EN 388 - A1.
Resistenti a temperature fino a 350°.
Lungh. tot. c.ca..... mm 280
3399P Al paio **53,60**

3399R**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3399P
Con manichetta lunga.
Lungh. tot. c.ca..... mm 380
3399R Al paio **65,10**

3399S**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3399P
Con manichetta extra-lunga.
Lungh. tot. c.ca..... mm 480
3399S Al paio **76,60**

Per guanti isolati VDE ved. Art. 357 GD-E-F.