

POMPE DI TRAVASO AD ARIA COMPRESSA PER OLII (pneumatic oil pumps)

3422E




Prod. SCU

Tipo con motore ad aria compressa, ad alte prestazioni. Adatti per il travaso di olii, olii per cambio, differenziale e gasolio. In materiale antiruggine e guarnizioni antilogoramento. Rapporto di compressione della pompa 1:3. Pressione massima 8 bar (Atm). Portata massima l/min 14. Attacco aria compressa diametro G 1/4". Ghiera di fissaggio con filetto G 2". Pistola con canna rigida e tubo di travaso lunghezza m 3. Tubo di pescaggio rigido con filtro. Senza carrello e fusto.

Per contenuto fusti da	l	60	220
Lungh. max tubo pescaggio.....	mm	730	940


3422E	Cad.	986,00	986,00
--------------	------	---------------	---------------

Carrelli portafusti per Art. 3422 E 60-220.

Per contenuto fusti da	l	60	220
O3422E	Cad.	216,00	719,00

POMPE DI ESTRAZIONE OLIO (oil extractor pumps)

3422H

Prod. SCU

Tipo manuale, con serbatoio. Adatte per estrarre olii esausti da motori di veicoli, da motori marini, motori di macchine utensili, statiche ecc..

Pompa a stantuffo con impugnatura, tubo in materiale sintetico lungh. m 1 ca. e 2 sondini flessibili, Ø mm 6 e 8, lungh. totale m 1 cadauno.

Capacità serbatoio lt 6,5.

3422H	Cad.	771,00
--------------	------	---------------

SIRINGHE A PRESSIONE CON GRASSO (push-type guns with grease)

3422P




Orig. Samoa-Hallbauer

Tipo a pressione, sistema a pistone rientrante, completo di 1 cartuccia Art. 3424 C 100 da avvitare all'interno del cappuccio in alluminio formando un corpo unico e solido. Si ottiene così un sistema di ingrassaggio rapido nella disponibilità di grasso e pulito per le mani dell'operatore. Siringa con testina svasata-universale. Capacità g 100.

3422P	Cad.	30,70
--------------	------	--------------

3422R




Descrizione di riferimento vedi Art. 3422P

Siringa con testina a punta. Capacità g 100.

3422R	Cad.	30,10
--------------	------	--------------

SIRINGHE A PRESSIONE PER GRASSAGGIO (push-type grease guns)

3422S




Prod. SCU

Di piccole dimensioni. Tipo a pressione, sistema a pistone rientrante.

Corpo in materiale sintetico.

(La capacità g 60 è Orig. Hallbauer).

Siringa con testina svasata.

Capacità.....	grammi	60	100	150
3422S	Cad.	14,10	7,74	7,74

3422T




Descrizione di riferimento vedi Art. 3422S

Siringa con testina a punta.

Capacità.....	grammi	60	100	150
3422T	Cad.	13,70	7,74	7,74

Per cartucce di grasso, solo per Art. 3422 S-Tx60 ved. Art. 3424 C 60.

3423A




Tipo a pressione, sistema a pistone rientrante.

Corpo in metallo.

Capacità g 200. Con testina Art. 3425 E.

3423A	Cad.	15,60
--------------	------	--------------

3423B




Descrizione di riferimento vedi Art. 3423A

Capacità g 200. Con testina Art. 3425 A.

3423B	Cad.	19,40
--------------	------	--------------