

COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO (high pressure lever grease guns)

3423H




Prod. SCU

Per grasso. Corpo in acciaio. Avanzamento automatico del grasso in cartucce (capacità grammi 300 solo con grasso sfuso).

Con valvola di sfiato. Attacco filettato M 10x1.

Senza flessibili e testine.

Capacità.....	grammi	300	500	750	1000
Ø corpo.....	mm	45	56,5	56,5	56,5
3423H	Cad.	25,10	35,80	35,60	36,30

Cartucce grasso per g 500 ved. Art. 3424 Cx400.

Cartucce grasso per g 1000 ved. Art. 3424 Cx600.

Flessibili e testine ved. Art. 3425.

COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO IN SET (high-pressure lever grease guns in set)

3423L




Prod. SCU

Assortimento composto da:

1 compressore Art. 3423 Hx500

1 raccordo flessibile Art. 3425 Lx300

1 testina a 4 griffe Art. 3425 A

In scatola cartone.

3423L	Cad.	44,50
--------------	-------------	--------------

COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO (high pressure lever grease guns)

3423LE




Prod. SCU

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.

Per grasso. Corpo in acciaio. Verniciatura opaca antiscivolo.

Avanzamento automatico del grasso in cartucce. Con valvola di sfiato.

Attacco filettato M10x1. Senza flessibili e testine.

Capacità.....	grammi	500
Ø corpo.....	mm	56,5

3423LE	Cad.	25,40
---------------	-------------	--------------

Per cartucce grasso ved. Art. 3424 Cx400.

Flessibili e testine ved. Art. 3425.

COMPRESSORI A LEVA PER GRASSAGGIO CON MANOMETRO (high-pressure lever grease guns with manometer)

3423MG




Orig. Samoa-Hallbauer

Per grasso. Tipo industriale corpo in acciaio. Con manometro fino a 400 bar. Avanzamento automatico del grasso sfuso o in cartucce. Con valvola di sfiato. Possibilità di riempimento automatico del grasso, sfuso, mediante pompe Art. 3426 GE. Attacco filettato G 1/8. Senza canne, flessibili e testine. Pressione d'uso 400 bar (Atm). In scatola di cartone.

Capacità.....	grammi	500
---------------	--------	-----

3423MG	Cad.	237,00
---------------	-------------	---------------

Per cartucce grasso ved. Art. 3424 Cx400.

Canna rigida, attacco filettato G 1/8, lunghezza mm 150, completa di testina a 4 griffe, professionale, per Art. 3423 MG.

O3423MG 1	Cad.	12,40
------------------	-------------	--------------

Flessibile in gomma, attacco filettato G 1/8, rinforzato, lunghezza mm 300, completo di testina a 4 griffe, professionale, per Art. 3423 MG.

O3423MG 2	Cad.	37,00
------------------	-------------	--------------

POMPE INGRASSAGGIO AD ARIA COMPRESSA (compressed air automatic high-pressure grease guns)

3423S





Prod. SCU

Tipo per grasso sfuso o cartucce Art. 3424 Cx600.

Avanzamento automatico del grasso. Capacità g 750.

Erogazione Atm 400. Pressione d'uso Atm 6. Corredata di valvola di sfiato.

Attacco a innesto per rubinetto rapido.

Con flessibile e testina. Attacco filettato M 10x1.

3423S	Cad.	174,00
--------------	-------------	---------------