

**LEVIGATORI PER CILINDRI FRENI E MOTORI** (brake and engine cylinders hones)

387A




Prod. SCU

Tipo a scovolo FLEX-HONE, con sfere abrasive flessibili in Carburo di Silicio per rimuovere le impurità, facilitare lo scorrimento dei pistoni e creare una superficie delle pareti dei cilindri adatta a trattenere il fluido e l'olio lubrificante. Uso con macchine CNC, transfer, trapani a colonna e trapani elettrici a mano con rotazione D+S. Autocentranti. Grana 120.

Si consiglia l'uso con lubrificanti.

Tipo a gambo ritorto "B - C".

Ø levigatore .....	mm	4	4,5	4,75	5	5,5	6,4	7	8	9	9,5	10	11	12
Per fori Ø .....	mm	3,5-4	4-4,5	4,5-4,75	4,75-5	5-5,5	5,5-6,4	6,4-7	7-8	8-9	8,5-9,5	9-10	10-11	11-12
Lungh. abrasivo .....	mm	21	20	20	38	38	38	57	57	57	57	57	57	57
Lungh. totale .....	mm	152	152	152	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
Attacco Ø .....	mm	1,5	1,5	2	2,2	2,2	2,8	2,8	3	3	3	3	3	4
<b>387A</b>	<b>Cad.</b>	<b>115,00</b>	<b>113,00</b>	<b>112,00</b>	<b>109,00</b>	<b>112,00</b>	<b>71,60</b>	<b>74,40</b>	<b>77,80</b>	<b>82,10</b>	<b>82,10</b>	<b>82,80</b>	<b>84,60</b>	<b>86,40</b>
Ø levigatore .....	mm	12,7	14	16	18	19	20	22	23,8	25,4	29	31,8	35	38
Per fori Ø .....	mm	12-12,7	12,7-14	14-16	16-18	18-19	19-20	20-22	22-23,8	23,8-25,4	25,4-29	29-31,8	31,8-35	35-38
Lungh. abrasivo .....	mm	64	64	64	64	64	64	76	76	76	76	76	76	76
Lungh. totale .....	mm	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
Attacco Ø .....	mm	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
<b>387A</b>	<b>Cad.</b>	<b>88,20</b>	<b>89,20</b>	<b>93,30</b>	<b>98,00</b>	<b>98,40</b>	<b>99,20</b>	<b>99,20</b>	<b>103,00</b>	<b>105,00</b>	<b>112,00</b>	<b>122,00</b>	<b>128,00</b>	<b>130,00</b>
Ø levigatore .....	mm	41	45	47,6	51	54	57	60	64	67	70	73	76	
Per fori Ø .....	mm	38-41	41-45	45-47,6	47,6-51	51-54	54-57	57-60	60-64	64-67	67-70	70-73	73-76	
Lungh. abrasivo .....	mm	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
Lungh. totale .....	mm	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
Attacco Ø .....	mm	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
<b>387A</b>	<b>Cad.</b>	<b>130,00</b>	<b>137,00</b>	<b>138,00</b>	<b>142,00</b>	<b>140,00</b>	<b>153,00</b>	<b>143,00</b>	<b>157,00</b>	<b>173,00</b>	<b>164,00</b>	<b>177,00</b>	<b>215,00</b>	

387B




Tipo a scovolo FLEX-HONE, con sfere abrasive flessibili in Carburo di Silicio per rimuovere le impurità, facilitare lo scorrimento dei pistoni e creare una superficie delle pareti dei cilindri adatta a trattenere il fluido e l'olio lubrificante. Uso con macchine CNC, transfer, trapani a colonna e trapani elettrici a mano con rotazione D+S. Autocentranti. Grana 180.

Si consiglia l'uso con lubrificanti.

Tipo corto "D - B - C".

Lunghezza abrasivo mm 45. Lunghezza totale mm 127. Attacco Ø mm 6.

Ø levigatore .....	mm	45	64	70	76
Per fori Ø .....	mm	41-45	57-64	64-70	72-79
<b>387B</b>	<b>Cad.</b>	<b>129,00</b>	<b>145,00</b>	<b>166,00</b>	<b>197,00</b>

387C




Tipo a scovolo FLEX-HONE, con sfere abrasive flessibili in Carburo di Silicio per rimuovere le impurità, facilitare lo scorrimento dei pistoni e creare una superficie delle pareti dei cilindri adatta a trattenere il fluido e l'olio lubrificante. Uso con macchine CNC, transfer, trapani a colonna e trapani elettrici a mano con rotazione D+S. Autocentranti. Grana 120.

Si consiglia l'uso con lubrificanti.

Tipo lungo "G - B - D".

Lunghezza totale mm 345 ca.

Ø levigatore .....	mm	76	83	89	101	108	114	127	140
Per fori Ø .....	mm	70-76	76-83	83-89	89-101	101-108	108-114	114-127	127-140
Lungh. abrasivo .....	mm	127	127	127	152	152	152	152	152
Attacco Ø .....	mm	7	7	7	7	7	7	8	8
<b>387C</b>	<b>Cad.</b>	<b>310,00</b>	<b>334,00</b>	<b>342,00</b>	<b>377,00</b>	<b>403,00</b>	<b>429,00</b>	<b>515,00</b>	<b>535,00</b>

387D




Descrizione di riferimento vedi Art. 387C

Tipo a gambo sporgente "G - B".

Lunghezza totale mm 345 ca. Attacco Ø mm 7.

Ø levigatore .....	mm	83	89	95	105	118
Per fori Ø .....	mm	76-83	83-89	89-95	95-105	105-118
Lungh. abrasivo .....	mm	89	89	89	102	102
<b>387D</b>	<b>Cad.</b>	<b>220,00</b>	<b>235,00</b>	<b>240,00</b>	<b>272,00</b>	<b>300,00</b>

387L




Uso con trapani portatili e a colonna (velocità 1500 - 2500 giri/min.).

In acciaio con robusta molla regolatrice della pressione dei 3 pattini abrasivi (grana 220).

Grandezza .....		80	90	160	260
Per cilindri Ø .....	mm	40 a 80	30 a 90	50 a 160	70 a 260
Lungh. pattini .....	mm	35	80	100	127
Per cilindri .....		Freni	Motori moto	Motori auto	Motori autocarri
<b>387L</b>	<b>Cad.</b>	<b>102,00</b>	<b>180,00</b>	<b>195,00</b>	<b>233,00</b>

Per il raffreddamento dei pattini abrasivi

è consigliabile l'utilizzo di emulsione da rettifica non oleosa.

Misura 80 in esaurimento.

Serie 3 pattini di ricambio per Art.387 L

Grandezza .....		80	90	160	260
<b>O387L</b>	<b>La serie</b>	<b>26,30</b>	<b>48,80</b>	<b>50,70</b>	<b>60,10</b>