

3444M**SCU**

In lamiera d'acciaio. Con movimento a frizione, che garantisce una notevole forza di estrusione. Per cartucce da ml 280/300.

Senza cartuccia.

3444M Cad. **5,48**

3444M 1**SCU**

Tipo Semi-professionale con corpo in alluminio. Asta di spinta esagonale ad alta resistenza. Movimento a frizione con sistema antigocciolatura del sigillante. Per cartucce da ml 280/300 (escluso Art. 3444 VE).

Senza cartuccia.

3444M 1 Cad. **8,74**

3444M 5**SCU**

Tipo Professionale con corpo in alluminio. Movimento a frizione rinforzata con portacartuccia rotante. Verniciatura con polveri epossidiche. Per cartucce da ml 280/300.

Senza cartuccia.

3444M 5 Cad. **27,40**

3444P**SCU**

Tipo Professionale con impugnatura e leva in pressofusione. Movimento a frizione, con guscio portacartuccia rotante, ideale per lavori in opera. Per cartucce da ml 280/300.

Senza cartuccia.

3444P Cad. **15,10**

3444P 1**SCU**

Tipo Industriale con corpo in lega leggera, robusta ed ergonomica. Asta di spinta a compensazione di usura (W.D.C), che permette prestazioni elevate costanti anche dopo un lungo utilizzo. Per cartucce da ml 280/300.

Senza cartuccia.

3444P 1 Cad. **48,40**

3444R**SCU**

Tipo ad aria compressa, professionale, per uso con cartuccia. Corpo in ottone nichelato, serbatoio in alluminio.

Per cartucce da ml 280/300. Attacco aria 1/4" G maschio, peso grammi 350.

Senza cartuccia.

3444R Cad. **104,00**

Pressione d'uso da 4 a 8 Atm.

3444RE**SCU**

Tipo ad aria compressa, industriale, ad elevate prestazioni, per uso con cartuccia. Corpo in materiale plastico rinforzato, serbatoio in alluminio. Con regolatore di pressione.

Per cartucce da ml 280/310. Attacco aria 1/4" G maschio, peso Kg 1,094.

Senza cartuccia.

3444RE Cad. **205,00**

Pressione d'uso da 4 a 8 Atm.

