

3455L


**Prod. SCU**

Per lavaggio con acqua e aria compressa.  
Getto regolabile. Attacco, aria compressa, rapido unificato da 1/4". Attacco acqua per tubo diametro interno mm 18. Corpo in ottone nichelato. Pressione d'uso 5-8 bar (Atm).

3455L	Cad.	115,00
-------	------	--------

3455P


**Orig. Ewo - Art. 165**

Tipo industriale per lavaggio con acqua e aria compressa.  
Getto a regolazione fine mediante ghiera godronata per lavaggi anche delicati. Attacco, aria compressa, ad innesto rapido per rubinetti (Art. 3480 GA-B-C / 3480 GP-R-S). Attacco per tubo acqua filettato esterno G 3/8. Corpo in alluminio forgiato. Pressione d'uso fino a 10 bar (Atm).

3455P	Cad.	102,00
-------	------	--------

### MANOMETRI PER CONTROLLO PRESSIONE *(hand pressure gauges)*

3456


**Prod. SCU**

Suddivisione 1/10.  
Scala 0-12 Atm.  
Con tubo di gomma ed attacco. Coprimanometro di protezione in gomma.

3456	Cad.	13,10
------	------	-------

### PISTOLE DI GONFIAGGIO *(hand tyre inflator and pressure gauges)*

3456B


**Prod. SCU**

Con manometro di controllo Ø mm 63.  
Scala 0-12 bar (Atm). Suddivisione 1/10.  
Coprimanometro di protezione in gomma. Tubo di gomma con testina di gonfiaggio.  
Attacco rapido unificato.

3456B	Cad.	22,60
-------	------	-------

3456G


**Orig. Ewo - Art. 471**

Tipo con corpo in speciale resina indeformabile, rinforzata con poliamide. Leggero e resistente con parti interne in ottone, impugnatura ergonomica. Con sistema di dosaggio fine, per il controllo della pressione e il gonfiaggio delle gomme. Manometro di precisione con rivestimento in gomma, Ø mm 63, protetto contro urti e intemperie. Per pressioni da 0-10 bar (Atm). Suddivisione 1/10. Con attacco rapido unificato.  
Con asta prolungata e testina di gonfiaggio a doppia funzione per auto, motocicli e biciclette.

3456G	Cad.	161,00
-------	------	--------

3456GA




Descrizione di riferimento vedi Art. 3456G

Con tubo di gomma e testina di gonfiaggio normale.

3456GA	Cad.	85,20
--------	------	-------