

3474SE **SCU** **INOX**

GRAFFE CON VITE DI SERRAGGIO PER ART. 3474 R 19 - 3474 RE 19.

In acciaio INOX (AISI 304), utilizzabili per più serraggi e per un serraggio ancora più sicuro. In confezione da 25 pz. indivisibili.

3474SE La conf. **71,10**
3474T **SCU**

APPARECCHIO PER FASCETTE A NASTRO ART. 3474 R - 3474 RE

In acciaio forgiato. Adatto per tendere, serrare e tagliare le fascette a nastro di tutte le larghezze.

3474T Cad. **183,00**
PASSACAVI GOMMATI (hose clamps with rubber)
3474V **SCU** **INOX**

Prod. SCU

In acciaio INOX 430 (W 3). A nastro sagomato ricoperto di gomma antivibrante. Con fori d'attacco. Ideale per sostenere e fissare tubi proteggendoli da vibrazioni e lesioni da serraggio. Foro attacco mm 8 (capacità diam. 45-50-60 foro attacco mm 10,5).

Capacità Ø	mm	6	8	10	12	14	16	18
Largh. x spessore nastro...	mm	16x0,6	16x0,6	16x0,6	16x0,6	16x0,6	16x0,8	16x0,8
3474V	Cad.	0,62	0,68	0,68	0,74	0,82	0,82	0,90
Capacità Ø	mm	20	22	25	28	30	32	35
Largh. x spessore nastro...	mm	16x0,8	16x0,8	16x0,8	16x0,8	16x0,8	16x0,8	16x0,8
3474V	Cad.	0,90	0,94	0,94	1,08	1,26	1,26	1,42
Capacità Ø	mm	40	45	50	60			
Largh. x spessore nastro...	mm	16x0,8	20x1	20x1	20x1			
3474V	Cad.	1,76	2,08	2,22	2,64			

FASCETTE BIFILARI A MOLLA (hose clamps)
3474VE **SCU**

Prod. SCU

Tipo autoserrante in doppio filo d'acciaio speciale, zincato, consigliato per serrare tubi con spirali in rilievo, tubi molto morbidi, con spessori sottili, ecc.

Capacità Ø	mm	6,6-7	7-7,5	7,3-7,8	7,8-8,3	8,3-8,8	8,8-9,3	9,3-9,8	9,8-10,4	10,4-11	11-11,6	11,6-12,2	12,2-12,9	12,4-13,1	12,9-13,6
Ø filo	mm	1	1	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,2	1,5
Cfz. indivisibili	pz	500	500	500	500	500	500	500	500	100	100	100	100	100	100
3474VE	Cad.	0,18	0,16	0,14	0,10	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14	0,18	0,22	0,20	0,22	0,24
Capacità Ø	mm	13,3-14,1	13,6-14,4	14,4-15,1	14,8-15,9	15,1-15,9	15,5-16,3	15,9-16,8	16,8-17,7	17,7-18,7	18,7-19,5	19,6-20,5	20,6-21,6	21,5-22,6	22-23,1
Ø filo	mm	1,5	1,5	1,8	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	2	2	2	2,2	2,2
Cfz. indivisibili	pz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3474VE	Cad.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,24	0,34	0,24	0,24	0,28	0,28	0,28
Capacità Ø	mm	22,4-23,6	23,5-24,7	24,5-25,8	25,1-26,4	25,6-26,9	26,7-28,1	27,9-29,4	29,3-30,9	30,4-32	31,8-33,4	33,2-34,8	33,9-35,7	34,6-36,4	36,2-38
Ø filo	mm	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3	3
Cfz. indivisibili	pz	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	10	10	10
3474VE	Cad.	0,28	0,26	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,68	0,72	0,72
Capacità Ø	mm	37,7-39,7	38,5-40,5	39,4-41,4	40,7-42,3	41-43,2	42,8-45	44,6-46,8	46,5-48,9	48,8-50,9	50,6-53,2				
Ø filo	mm	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	3,5				
Cfz. indivisibili	pz	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
3474VE	Cad.	0,76	0,76	0,76	0,88	0,76	0,76	0,76	1,04	1,04	1,02				

Per serraggi continui e perfetti vedi le pinze Art. 283 GL e 284 G.