


CALIBRI DIGITALI TASCABILI IN FIBRA DI VETRO DIGIMAX (*digital sliding caliper gauges*)

3743G 

1/10mm 1/1000"
Prod. digiMax - Swiss made - Art. 2001

Calibri di precisione digitali. Per misure interne, esterne e di profondità; nel campo tecnico-professionale. In superpoliamide con rinforzo del 60% in fibra di vetro.

Capacità di misura mm 150/6 pollici (precisione $\pm 0,1$ mm).

Lettura diretta su display 0,1 (1/10) di mm e 0,001 (1/1000) di pollice.

Tasto di azzeramento anche per misure relative e comparate.

Tasto di conversione mm/poll. e tasto di accensione/spengimento. Con asta di profondità.

Alimentazione con batteria ecologica, a lunga durata. Leggero, maneggevole, infrangibile,

antiacido, con vetro antiriflesso e cifre di grandi dimensioni per una facile lettura. Strumento di notevole qualità con ottimo rapporto prestazioni/prezzo.

In pratico astuccio.

3743G	Cad.	171,00
--------------	------	---------------

CALIBRI TASCABILI IN FIBRA DI VETRO DIALMAX (*sliding caliper gauges*)

3744G 

1/10
Prod. dialMax - Swiss made - Art. 2921

Calibri di precisione a quadrante. Per misure interne, esterne e di profondità; nel campo tecnico-professionale. In superpoliamide con rinforzo del 60% in fibra di vetro.

Capacità di misura mm 150. Ogni giro completo della lancetta corrisponde a 10 mm, con divisione

1/10 di mm, precisione secondo DIN 862. Leggero, maneggevole, infrangibile, antiacido,

azzerabile, con vetro antiriflesso e antigraffio. Rotella zigrinata e guida del cursore brevettati.

In pratico astuccio.

3744G	Cad.	56,20
--------------	------	--------------

CALIBRI TASCABILI IN FIBRA DI VETRO CALIMAX (*sliding caliper gauges*)

3745GE 

1/10
Prod. caliMax - Swiss made - Art. 2901

Calibri di precisione con nonio. Per misure interne, esterne e di profondità; nel campo tecnico-didattico. In superpoliamide con rinforzo del 60% in fibra di vetro. Capacità di misura mm 150.

Nonio 1/10 di mm. Precisione secondo DIN 862. Lettura senza errori di parallasse. Leggero,

maneggevole, infrangibile, antiacido e nonio fluorescente.

Calibro a doppia lettura mm 0,1 e poll. 1/64. In pratico astuccio.

3745GE	Cad.	40,80
---------------	------	--------------

3745GF 

1/10
Prod. caliMax - Swiss made - Art. 2902

Descrizione di riferimento vedi Art. 3745GE

Calibro a lettura singola mm 0,1. In pratico astuccio.

3745GF	Cad.	40,80
---------------	------	--------------

CALIBRI A CORSOIO (*small pocket vernier calipers*)

3746G 

1/10
Prod. SCU

Tipo tascabile. In ottone. Graduazione in mm e in pollici. Nonio 1/10 di mm. Becchi rastremati per misure anche interne.

Capacità di misura.....	mm	60	80	100
3746G	Cad.	8,76	9,50	10,30

CALIBRI DI PRECISIONE (*precision pocket calipers*)

3746GF  **INOX**

1/20
Orig. MIB

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, MONOBLOCCO, esecuzione accurata. Tipo con vite di fermo. Interamente temprati, becchi e punte induriti. Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm. Esecuzione cromata opaca.

Apertura utile.....	mm	70	100
Lungh. becchi.....	mm	20	30
Cod. fornitore.....		01004010	01004008
3746GF	Cad.	43,90	46,80

3746GL  **INOX**

1/20

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, esecuzione accurata.

Con tabella per filettatura MA. Tipo con vite di fermo. Interamente temprati, becchi e punte indurite.

Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll. Esecuzione cromata opaca.

Apertura utile.....	mm	150	200	300
Lungh. becchi.....	mm	40	50	60
Cod. fornitore.....		01001002	01001016	01001025
3746GL	Cad.	39,50	64,30	117,00