

**4021G** SCU INOX

**Prod. SCU**

Tipo digitale in acciaio temprato e rettificato. Bloccaggio con vite dell'asta mobile. Lettura digitale su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata.

Tasto di azzeramento per misure relative, comparate e funzione supplementare "HOLD" (memoria, pressione breve) / "REV" (reverse, pressione prolungata). Autospegnimento in ca. 7 min. di inattività. Lettura 0,05°. Precisione  $\pm 0,3^\circ$ . Campo di misura da 0 -180°. Alimentazione con 1 batteria al litio 3V tipo (Art. 3600 T), in dotazione.

Ø arco.....	mm	120	150	200
Lungh. asta.....	mm	150	200	300
<b>4021G</b>	<b>Cad.</b>	<b>139,00</b>	<b>181,00</b>	<b>237,00</b>

**GONIOMETRI UNIVERSALI** (*goniometers*)

**4022B** SCU

**Prod. SCU**

In acciaio temprato e rettificato. Graduazione nitida e precisa. Incisione a laser indelebile. Bloccaggio con ghiera d'acciaio dell'asta mobile. Esecuzione cromata opaca.

Asta a scanalatura passante.

Ø arco.....	mm	120	150	200	250	300
Lungh. asta.....	mm	240	300	400	500	600
<b>4022B</b>	<b>Cad.</b>	<b>70,60</b>	<b>75,60</b>	<b>80,60</b>	<b>108,00</b>	<b>152,00</b>

**4022G** SCU


In acciaio temprato e rettificato. Graduazione nitida e precisa. Incisione meccanica indelebile. Bloccaggio con vite dell'asta mobile. Esecuzione lucida, con arco cromato opaco.

Tipo di precisione con asta a scanalatura non passante.

Ø arco.....	mm	100	150	200	250	300
Lungh. asta.....	mm	150	300	400	500	600
<b>4022G</b>	<b>Cad.</b>	<b>53,40</b>	<b>61,80</b>	<b>70,80</b>	<b>94,80</b>	<b>121,00</b>

**4023G** SCU INOX


Tipo digitale in acciaio temprato e rettificato. Tipo con asta a scanalatura non passante. Bloccaggio con vite dell'asta mobile.

Letture digitali su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata.

Tasto di azzeramento per misure relative, comparate e funzione supplementare "HOLD" (memoria, pressione breve) / "REV" (reverse, pressione prolungata). Autospegnimento in ca. 7 min. di inattività. Lettura 0,05°. Precisione  $\pm 0,3^\circ$ . Campo di misura da 0-180°. Alimentazione con 1 batteria al litio 3 V (Art. 3600 T), in dotazione.

Ø arco.....	mm	100	150	200
Lungh. asta.....	mm	150	300	400
<b>4023G</b>	<b>Cad.</b>	<b>175,00</b>	<b>245,00</b>	<b>297,00</b>

**RAPPORATORI UNIVERSALI** (*universal bevel protractors*)

**4026GB** SCU 1/12° INOX

**Prod. SCU**

In acciaio inossidabile temprato e rettificato. Con scala circolare di 360°, divisa in quattro graduazioni da 0 a 90 gradi.

Graduazione nitida e precisa. Nonio 1/12 di grado.

Lungh. asta scorrevole.....	mm	300
<b>4026GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>109,00</b>

**RAPPORATORI UNIVERSALI CON LENTE INGRANDIMENTO** (*bevel protractors*)


**4028** SCU 1/12° INOX

**Prod. SCU**

In acciaio inossidabile, temprato e rettificato. Lettura facilitata dalla lente d'ingrandimento. Scala cromata opaca di 360° divisa in quattro graduazioni da 0° a 90°. Nonio 1/12 di grado esente da errore di parallasse. Regolazione fine mediante vite micrometrica. Con squadretta regolabile supplementare e aste scorrevoli da mm 150 - 200 - 300.

In cofanetto.

<b>4028</b>	<b>Cad.</b>	<b>149,00</b>
-------------	-------------	---------------

**4028G** SCU 1/12° INOX  
**4028GA**  
**4028GB**


Esecuzione di altissima precisione.

In acciaio INOX temprato e rettificato.

Con lente d'ingrandimento panoramica e scala cromata opaca di 360°, divisione in quattro graduazioni da 0° a 90°. Nonio 1/12 di grado esente da errori di parallasse. Regolazione fine mediante vite micrometrica. Con squadra incorporata. In cofanetto.

Art.....		<b>4028G</b>	<b>4028GA</b>	<b>4028GB</b>
Lungh. asta scorrevole.....	mm	150	300	500
<b>Cad.</b>		<b>342,00</b>	<b>359,00</b>	<b>437,00</b>

A richiesta è fornibile anche la versione elettronica digitale.  
 Articolo 4028GB in esaurimento.